



NYBYGGNAD AV HALL

STORLEK 51035 * 28670 MM
 SNÖZON 1,0
 VINDLAST REFERENS 2 (26 M/S)

ÖVRIGT:
 ALLA PORTAR BÖR HA EGEN BÄRNING I FORM AV PORTSTÅL.
 BÄRANDE KONSTRUKTIONER DIMENSIONERAS OCH
 BERÄKNAS AV KONSTRUKTÖR.
 MELLANVÄGGARNA AV 150 MM SANDWICHPANEL I
 BRANDKLASS EI30
 SAMTLIGA DÖRRAR I FASAD BESLÅS MED
 NÖDUTRYMNINGSBESLAG.

REDOVISNING TILLGÄNGLIGHET:
 INGÅNG MED M10 DÖRRMÅTT, MAX HÖJDSKILLNAD I ENTRÉ
 2 CM. DÖRR TILL HWC M10. (PASSAGEMÅTT 920 MM)

TECKENFÖRKLARING

GENOMLYST UTRYMNINGSSKYLT

BYGGLOV	
SVEDALA 100:347 SVEDALA KOMMUN	
	
Opplag: 220217	Kontrollerad av: PB
BYGGLOVSHANDLING	
NYBYGGNAD AV LAGERBYGGNAD PLAN	
Skala: A3	nr: A-40.1-111